



ESE 1408 DBG ES DIN Super Silent P

Artikel-Nr.: 156519

Verfügbarkeit: aktuelles Produkt

Ausstattung:

Briggs&Stratton Motor, Isolationsüberwachung - nicht abschaltend nach DIN, 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung, Multifunktions-Control-System E-MCS 4.0, Ölmenge-Abschaltautomatik, Generator-Überlastschutz, Tragegriffe klappbar, Bordwerkzeug, Starterbatterie 12V, Maxdrive, Schalttafelbeleuchtung LED, ECOtronic System

Technische Daten

Generator-Typ	Duplex
Dauerleist. [PRP] kVA/kW 3~	13,7 / 10,9
Dauerleist. [PRP] kVA/kW 1~	7,5 / 6,7
Nennspannung 3~	400 V 3~
Nennspannung 1~	230 V 1~
Nennstrom 3~	19,8 A 3~
Nennstrom 1~	32,6 A 1~
Leistungsfaktor cos (phi)	0,8 / 0,9
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP54
Spannungsregelung	elektronisch
Motor-Typ	B&S Vanguard 23 HP
Anzahl Zylinder Motor	2
Hubraum	627 ccm
Leistung bei 3000 U/min	15,0 kW
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt (l)	12
Verbrauch l/h bei 75% Last	3,4
Laufzeit (h) bei 75% Last	3,5
Startsystem	Elektrostart
Schall-Leistungspegel LWA db(A)	96
Schall-Druckpegel LPA (7 m) db(A)	71
Schall-Druckpegel (7m) mit ECOtronic	58
Gewicht ca. (kg)	144
Maße L x B x H (mm)	820 x 440 x 580
Steckdosen	3 x 230V 16A, 2 x 400V CEE 16A

Stand: 2018-05-29

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.