



ENDRESS [®]
Power Generators

ESE 608 DHG ES Diesel DIN Super Silent Pl

Artikel-Nr.: **156312**

Hauptmerkmale

Generatortyp	Duplex
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	6.0/4.8
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	4.0/3.6
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	8.7/15.7
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	54

Motor

Motortyp	Hatz 1B 50
Bauart	1-Zyl. 4-Takt OHV
Hubraum [cm³]	517
Leistung bei 3000 U/min	7,6
CO ₂ - Emissionen [g / kWh]	829,69
CO ₂ Testverfahren	NRSC-D2
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt [l]	6
Laufzeit bei 75% Last [h]	5
Startsystem	Elektrostart
Gewicht ca. [kg]	150
Maße L x B x H [mm]	700 x 440 x 580
Steckdosen	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A

„Diese CO₂-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

29.7.2024

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 608 DHG ES Diesel DIN Super Silent Plus

Artikel-Nr.: 156312



Vorteile auf einen Blick

- Umfangreiche Funktionen, sichere und einfache Bedienung
- DUPLEX-Stromqualität ohne Kompromisse
- Sonderausstattungen und Zubehör, für viele Anforderungen lieferbar
- Ausgestattet nach DIN 14685-1
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0 – ein System mit Übersicht
- Großtank für lange Laufzeiten – ohne Nachtanken

Ausstattungsmerkmale

Isolationsüberwachung – nicht abschaltend
Anschluss für externe Betankung
Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0
Kraftstoffanzeige über E-MCS 4.0
Ölmangel-Abschaltautomatik
Generator-Überlastungsschutz
Starterbatterie 12 V/20 A
Tragegriffe klappbar
Bordwerkzeug

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

	Bestell-Nr.
Fernstarteinrichtung	163 150
Beos-Ladestromsteckdose	163 080
Ladestromsteckdose DIN 14690	163 010
Ladestromsteckdose MagCode	163 018
Isolationsüberwachung abschaltend	163 071
Farbe Rot RAL 3000	163 180

Zubehör

	Bestell-Nr.
Abgasschlauch (1,5m)	163 120
Abgasschlauch (2,5m)	163 121
90° Adapter für Abgasschlauch	163 130
Betankungsset für 3-Wege-Kraftstoffhahn	163 110
Schlauch für Betankung ohne Kanister	E100 592
Transportwagen für 5er DIN Rahmen	163 101
Radsatz für 5er und 8er DIN Rahmen klappbar	163 103

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

29.7.2024

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

