

AKKU-BELEUCHTUNG

RESCUE LIGHT MK2 18V MILWAUKEE - 1103439

RESCUE LIGHT MK2 28V MILWAUKEE - 1105363



- zur großflächigen Ausleuchtung der Einsatzstelle mit 2 leistungsstarken LED-Scheinwerfern
- extrem kompakte und leichte Bauweise (3,7 kg / 382 x 225 x 160 mm)
- 96 Watt pro Scheinwerfer, 30.000 Lumen Nenn-Lichtstrom (gesamt)
- jeder Scheinwerfer kann individuell gedreht und geneigt werden
- Stromversorgung über wechselbaren Milwaukee M18™ oder M28™ Akku (zertifizierte, originale Milwaukee-Schnittstelle)
- hohe Leuchtdauer je nach Akku, Dauerbetrieb über optionales Netzteil möglich
- gummierte Füße sorgen für sicheren Stand und einen sehr hohen Kippwinkel
- hochfester Trage- und Schutzrahmen aus Aluminium
- inklusive einer Aufnahme für Standard-Stativ und Tragerahmen (DIN 14640 C) (es passen 2 RESCUE-LIGHT nebeneinander auf eine Stativ-Brücke)



RESCUE-LIGHT MK2 - MILWAUKEE	
Abmessungen (ohne Akku)	382 x 225 x 160 mm (LxHxT)
Abmessungen (mit 5,5 Ah, 6,0 Ah oder 8,0 Ah Akku)	382 x 225 x 200 mm (LxHxT)
Gewicht (ohne Akku // mit 6,0 Ah Akku)	3,7 kg // 4,6 kg
Versorgung 18 V	Milwaukee M18 High-Output oder FORGE Akku
Versorgung 28 V	Milwaukee M28 Akku
Schutzklasse	IP54 / Schutzklasse III / K2 (rauer Einsatz)
Leistungsaufnahme	2 x 96 W (192 W gesamt)
Nenn-Lichtstrom (kalkuliert)	2 x 15.000 Lumen (30.000 Lumen gesamt)
Lichtstrom (gemessen)	2 x 7.366 Lumen (14.732 Lumen gesamt)
Leuchtdauer 18 V High-Output Akkus (5,5 Ah // 8,0 Ah // 12,0 Ah)	ca. 45 min // 70 min // 110 min
Leuchtdauer 18 V FORGE Akkus (6,0 Ah // 8,0 Ah // 12,0 Ah)	ca. 60 min // 80 min // 120 min
Leuchtdauer 28 V Akku (5,0 Ah)	ca. 60 min
Lichtfarbe	6000 K
Licht-Distanz bei 1 lux	86 m
Scheinwerfer	LED (2 x 16 Einzel-LEDs)
Aufnahme	DIN-Stativ-Aufnahme für Zapfen C nach DIN 14640

WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Phone +49 7135 71-10270
info@weber-rescue.com

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Phone +43 7255 6237-120
info@weber-rescue.com